

Dipping Tape <タンクスケール>

JIS1級

標準仕様 直結式350g 真鍮製分銅付
ステンレスフレームケース入り
<5~50m用> (グリップ部ナイロン樹脂製)

<標準仕様>

テープ巾 13mm

テープ種類 **コメット** (ホワイトスチールテープ)
材質: SK85
スチール (ブラックスチールテープ)
材質: SK85
ステンレス (ステンレススチールテープ)
材質: SUS301



特殊仕様 ●**巻き取りケース**
I型木柄付金属ケース <5~30m用>
ステンレスフレーム
十字型金属ケース <30m・50m・100m用>
スチールフレーム(メッキ)

●**アースコード(2m)**
「I型木柄付金属ケース」のみ、取付け可能

●**分銅(200~2000g)**
ナス環式分銅(取り外し可能)
ステンレス製分銅・樹脂製分銅
サイズ変更・重量変更・目盛入分銅

●**オールステンレス**
テープ・分銅・先端金具・尾端金具・リベット、すべてステンレス製
(巻き取りケースはご希望のものと組み合わせて下さい)



<十字型金属ケース>

<I型木柄付金属ケース>

■主な特徴点

- ・スチール及びステンステープは鋼帯に目盛印刷後、エッチング処理をしてあるため対摩耗性に優れています。
- ・社内検査成績書・トレーサビリティ関係書類の発行が可能です。(別途見積)

標準仕様価格

長さ	品番 コメット	品番 スチール	品番 ステンレス
05m	CT-05	SKT-05	STT-05
10m	CT-10	SKT-10	STT-10
15m	CT-15	SKT-15	STT-15
20m	CT-20	SKT-20	STT-20
25m	CT-25	SKT-25	STT-25
30m	CT-30	SKT-30	STT-30
50m	CT-50	SKT-50	STT-50